

STROJFERR, s.r.o., Revoluční 270, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí IČO: 25 28 15 93 DIČ: CZ 25 28 15 93

Фирма зарегистрирована при Краевом суде в г. Острава, отделение «С», рег. № 23 799



Информационный лист

## Дробильная установка DCS-40 P4



## Применение:

Дробильная установка DCS-40 P4 в контейнерном варианте исполнения с выдвижным конвейером, у которой рама дробилки установлена на контейнерной несущей раме. Контейнерный вариант исполнения обеспечивает более простой способ транспортировки при помощи транспортных средств, приспособленных к перевозке контейнеров серии CTS, также предлагает возможность перемещения по асфальтированной поверхности с помощью строительной техники на встроенных катках.

Дробильная установка предназначена для дробления неклейкого мусора средней степени твердости и твердого строительного мусора, строительных отходов, бетона, а также в меньшей степени абразивных природных материалов — известняка, песчаника и т. п., прочность которых составляет до 200 МПа.

Материал для его измельчения подается погрузчиком в загрузочную воронку. Загрузочная воронка снабжена питателем с вибраторами.

Дробильная установка однораспорная с колодками, снабженными износостойкими накладками, она оснащена гидравлическим устройством регулировки выпускного отверстия установки.

Выдвижной ленточный конвейер имеет ширину ленты 650 мм.



## Технические параметры:

Производительность	10-40 т/ч
Макс. прочность измельчаемой горной породы	200 МПа
Входное отверстие	700 мм х 500 мм
Выходное отверстие	20–110 мм
Макс. кусковатость входного материала	500 мм х 400 мм
Обороты маховика	290 об/мин
Общая масса	12 600 кг
Общая потребляемая мощность	44 кВт
Размеры дробилки (длина х ширина х высота)	8,7 м х 2,4 м х 3,8 м
Размеры дробилки с убранными конвейерами и снятой платформой (длина х ширина х высота)	6,7 м х 2,4 м х 2,65 м
Размеры загрузочной воронки и объем	1,1 м x 2,5 м / 2 м <sup>3</sup>
Высота кромки загрузочной воронки от грунта при откинутых боковинах и снятой платформе	2,65 м
Металлический сепаратор	Возможность установки – аксессуары
Ленточная вес	Возможность установки – аксессуары
Мощность электродвигателя дробилки	37 кВт
Ширина конвейера	650 мм
Скорость ленты	1 м/с

Возможность добавления еще одного устройства - как пример изображения с металлическим сепаратором.

Магнитный сепаратор , Ленточные весы , Роторный конвейер , Сортировщик фракций , Конвейеры