STROJFERR, s.r.o., Revoluční 270, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČO: 25 28 15 93 DIČ: CZ 25 28 15 93
Фирма зарегистрирована при Краевом суде в г. Острава,
отделение «С», рег. № 23 799

Информационный лист

Дробильная установка DCS-40 дизельная P5

Применение:

Дробильная установка DCS-40 дизельная P5 в контейнерном варианте исполнения с выдвижным конвейером, у которой рама дробилки установлена на контейнерной несущей раме. Контейнерный вариант исполнения обеспечивает более простой способ транспортировки при помощи транспортных средств, приспособленных к перевозке контейнеров серии CTS, также предлагает возможность перемещения по асфальтированной поверхности с помощью строительной техники на встроенных катках.

Дробилка оснащена дизельным генератором IVECO или может быть оснащена другим типом по желанию заказчика.

Дробильная установка предназначена для дробления неклейкого мусора средней степени твердости и твердого строительного мусора, строительных отходов, бетона, а также в меньшей степени абразивных природных материалов – известняка, песчаника и т. п., прочность которых составляет до 200 МПа.

Материал для его измельчения подается погрузчиком в загрузочную воронку. Загрузочная воронка снабжена питателем с вибраторами.

Дробильная установка однораспорная с колодками, снабженными износостойкими накладками, она оснащена гидравлическим устройством регулировки выпускного отверстия установки.

Выдвижной ленточный конвейер имеет ширину ленты 650 мм.

Технические параметры:

Производительность	10–40 т/ч
Макс. прочность измельчаемой горной породы	200 МПа
Входное отверстие	700 мм x 500 мм
Выходное отверстие	20–110 мм
Макс. кусковатость входного материала	500 мм x 400 мм
Обороты маховика	290 об/мин
Общая масса	15 000 кг
Общая потребляемая мощность	44 кВт
Размеры дробилки (длина x ширина x высота)	9,2 м x 2,54 м x 3,82 м
Размеры дробилки с убранными конвейерами и снятой платформой (длина x ширина x высота)	7,6 м x 2,54 м x 2,65 м
Размеры загрузочной воронки и объем	1,1 м x 2,5 м / 2 м³
Высота кромки загрузочной воронки от грунта при откинутых боковинах и снятой платформе	2,65 м
Тип дизельного генератора	FOGO IVECO FDG 80 IS- Standart
Металлический сепаратор	Возможность установки – аксессуары
Ленточная вес	Возможность установки – аксессуары
Мощность электродвигателя дробилки	37 кВт
Ширина конвейера	650 мм
Скорость ленты	1 м/с

Возможность добавления еще одного устройства - как пример изображения с металлическим сепаратором.
Магнитный сепаратор , Ленточные весы , Роторный конвейер , Сортировщик фракций , Конвейеры