STROJFERR, s.r.o., Revoluční 270, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČO: 25 28 15 93 DIČ: CZ 25 28 15 93
Фирма зарегистрирована при Краевом суде в г. Острава,
отделение «С», рег. № 23 799

Информационный лист

Дробильная установка DCS-40

Применение:

Дробильная установка DCS-40 предназначена для измельчения неклейких, в средней степени твердых или твердого строительного мусора, строительных отходов, бетона или в меньшей степени абразивных природных материалов, таких как известняк, песчаник или аналогичных материалов с прочностью при сжатии до 200 МПа.

Материал для его измельчения подается погрузчиком в загрузочную воронку. Загрузочная воронка снабжена питателем с вибратором.

Дробильная установка однораспорная с колодками, снабженными износостойкими накладками, с механической настройкой зазора.

Ширина полотна ленточного конвейера 650 мм.

Технические параметры:

Производительность	40 т/ч
Макс. прочность измельчаемой горной породы	200 МПа
Входное отверстие	700 мм x 500 мм
Выходное отверстие	50 – 100 мм
Макс. кусковатость входного материала	500 мм x 400 мм
Обороты маховика	290 об/мин
Общая масса	12 400 кг
Общая установленная мощность	44 кВт
Размеры дробильной установки: длина x ширина x высота	8,3 м x 1,8 м x 2,7 м
Вес: дробилка с рамой и электрическим шкафом	9 000 кг
Вес: рама с бункером и питателем	2 300 кг
Вес: ленточный конвейер	1 100 кг
Высота края бункера	2,7 м
Размер и объем бункера	1,1 м x 2,5 м / 2 м³
Мощность электродвигателя дробилки	37 кВт
Ширина конвейера	650 мм
Скорость ленты	1 м/с

Возможность дополнения:

Сортер фракций
Конвейеры

Роторный дробильный агрегат для мелкой фракции.